Bread Slicers
BA450B / BA530B | automatic

Standard

it. Vaschetta raccogli briciole
en. Breadcrumbs tray
fr. Tiroir à miettes
es. Cajón frontal para migas
ru. Выдвижной ящик для сбора крошек

it. Scivolo in acciaio inox per imbustamento pane
en. Stainless steel slide for bread packaging
fr. Rampe en acier inox pour imballage du pain
es. Deslizadero en acero inox para embalaje del pan
ru. Планка из нержавеющей стали для упаковки

it. Coperchio superiore di sicurezza
en. Top safety cover
fr. Couvercle supérieur de sûreté
es. Tapa superior de seguridad
ru. Защитная верхняя крышка

it. La **taglierina automatica** della nostra linea Blade è una macchina affidabile e priva di manutenzioni grazie alle bielle provviste di cuscinetti montate sul movimento oscillatorio dei telai, che permettono di prevenire così usura e rumorosità. I comandi, posti frontalmente, facilitano la regolazione della forza e della velocità dello spingipane, garantendo così un **trattamento ideale del prodotto da lavorare evitandone schiacciamenti e danneggiamenti.** Per avviare il ciclo di lavoro sarà sufficiente chiudere il coperchio di sicurezza (di serie su tutte le versioni) ed attendere il completamento del taglio e la riapertura automatica del coperchio stesso a macchina ferma. **Di serie su tutti i modelli vaschetta raccogli briciole e scivolo imbustamento pane in acciaio inox.**

en. The **automatic bread slicer** is a reliable and maintenance-free machine thanks to the connecting rods with bearings mounted on the oscillatory movement of the frames, that allow to prevent wear and noise. The control, placed frontally, make easy the adjustment of the force and speed of the bread pusher, ensuring **an ideal treatment of the product to be processed and avoiding crushing and damage.** To start the work cycle, simply close the safety cover (standard in all versions) and wait for the completion of the cut and the automatic reopening of the lid when machine is stopped. **Standard on all model breadcrumbs tray and stainless steel slide for bread packaging.**

fr. La **cortadora automática** de nuestra gama Blade es una máquina fiabile y sin mantenimiento gracias a las bielas con cojinetes montadas en el movimiento oscilatorio de los bastidores que permiten d'evitar así el desgaste y el ruido. Los mandos colocados frontalmente, facilitan el adjuste de la fuerza et de la velocidad del empujador de pan, asegurando así **un tratamiento ideal del producto a procesar, evitando aplastamientos y daños.** Para iniciar el ciclo de trabajo simplemente cierre la tapa de seguridad (de serie en todas las versiones) y espere a que se complete el corte y a que la tapa misma se vuelva a abrir automaticamente cuando la máquina esté parada. **Estándar en todos los modelos cajón frontal para migas y deslizadero en acero inox para l'embalaje del pan.**

es. La **cortadora automática** de nuestra gama Blade es una máquina fiabile y sin mantenimiento gracias a las bielas con cojinetes montadas en el movimiento oscilatorio de los bastidores que permiten d'evitar así el desgaste y el ruido. Los mandos colocados frontalmente, facilitan el adjuste de la fuerza et de la velocidad del empujador de pan, asegurando así **un tratamiento ideal del producto a procesar, evitando aplastamientos y daños.** Para iniciar el ciclo de trabajo simplemente cierre la tapa de seguridad (de serie en todas las versiones) y espere a que se complete el corte y a que la tapa misma se vuelva a abrir automaticamente cuando la máquina esté parada.**Estándar en todos los modelos cajón frontal para migas y deslizadero en acero inox para l'embalaje del pan.**

ru. Автоматическая хлеборезка серии Blade – это надежная и не требующая сервисного обслуживания машина. Благодаря шатунам с подшипниками, расположенных на узлах возвратно-поступательного движения режущих ножей, обеспечивается их износостойкость и бесшумность работы. Кнопки регулировки расположены на передней панели, что обеспечивает быструю настройку параметров мощности и скорости подачи хлеба, гарантируя таким образом оптимальность режима нарезки и позволяя предотвратить замятие в процессе нарезки. Для запуска цикла нарезки, достаточно закрыть крышку безопасности (стандартно во всех моделях). В стандартной комплектации все модели оснащены выдвижным поддоном для сбора крошек и коллектором для упаковки нарезанного хлеба из нержавеющей стали.

1



2



3

4



5

Standard / Optional

standard optional

1) Versione monofase con inverter / Single phase version with inverter / Version monophasé avec inverter / Versión monofásica con inverter / Однофазная версия с инвертором

2) Kit lame teflonate / Teflon blades kit / Kit lames en téflon / Kit hojas en teflón / Комплек тефлоновых ножей

3) Kit lubrificazione lame / Blades lubrication kit / Kit lubrification lames / Kit lubrificación hojas / Встроенная смазка ножей

4) Aprisacchetto / Bag blower / Souffleur pour sachets / Soplador para bolsa / Устройство раздува пакетов

5) Flaps contenimento fette / Slices containment flaps / Flaps de limitation tranches / Flaps de contención rebanadas / Ограничитель для нарезанного хлеба

Impianto elettrico norme UL (solo componenti elettrici, motori esclusi) / Electrical plant under UL standards (only electrical components, motors excluded) / Système électrique normes UL (composants électrique seulement, moteurs exclus) / Sistema eléctrico UL (solo componentes electricos, motores excluidos) / Электрическая система в соответствии со стандартами UL (только электрические компоненты, за исключением двигателей)

	Max cut width	Cut height	Blade pitch	Power	Volt	dimensions - mm					Weight
MODEL	mm	mm	mm	KW	V	A	B	C	D	E	KG
BA450B	440	60-160	9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	400/50/3	640	700	580	830	-	130
BA530B	520	60-160	9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	400/50/3	640	700	660	830	-	130

Dimensions